


Produktblad

Barat, L662mm, ytmonteras/pendlas, 17W, 2830lm, 3000K, CR80, opal, ONOFF, ljusgrå

Barat LED är en kraftfull, vattentät armatur med lång livslängd – perfekt för industriella miljöer, lager, parkeringshus och andra utrymmen där hållbarhet och pålitlighet är avgörande. Kan monteras direkt mot tak eller på vägg (monteringsfästen medföljer) och pendlas ner med medföljande krokar.

Artikelnummer 112613

Märke



Armaturljusflöde (lumen)	2687	Ljusutbyte (lm/W)	156
Bredd (mm)	96	Längd (mm)	662
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Max. systemeffekt (W)	17.2
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-35
Höjd/djup (mm)	111	Skyddsklass	I
Kapslingsklass (IP)	IP66	Slagtålighet (IK)	IK10
Leverantörs artikelnummer	1105218	Spridningsvinkel (°)	125x103
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Northcliffe



0000000000000

