


Produktblad

Barat, L1272mm, ytmonteras/pendlas, 33W, 5400lm, 3000K, CR80, opal, ONOFF, ljusgrå

Barat LED är en kraftfull, vattentät armatur med lång livslängd – perfekt för industriella miljöer, lager, parkeringshus och andra utrymmen där hållbarhet och pålitlighet är avgörande. Kan monteras direkt mot tak eller på vägg (monteringsfästen medföljer) och pendlas ner med medföljande krokar.

Artikelnummer 112615

Märke



Armaturljusflöde (lumen)	5094	Ljusutbyte (lm/W)	154
Bredd (mm)	96	Längd (mm)	1272
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Max. systemeffekt (W)	33
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-35
Höjd/djup (mm)	111	Skyddsklass	I
Kapslingsklass (IP)	IP66	Slagtålighet (IK)	IK10
Leverantörs artikelnummer	1105223	Spridningsvinkel (°)	125x103
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Northcliffe



0000000000000

