

Produktblad

Storm P, D352mm, ytmonteras, 22W, 2550lm, 3/4000K, DALI, Svart

Ytmonterad LED-armatur med justerbart ljusflöde. Hölje i plast med opal diffusor som minimerar bländning. Kan monteras på både tak och vägg inomhus och utomhus. Mycket tålig, väl lämpad för användning i offentliga miljöer såsom flerbostadshus och kommersiella miljöer.

Artikelnummer

114465

Märke



Armaturljusflöde (lumen)	1000, 1500, 2000, 2550	Ljusutbyte (lm/W)	100, 102, 95
Bredd (mm)	352	Längd (mm)	352
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5	Max. systemeffekt (W)	10, 14, 18, 22
Färgtemperatur (Kelvin)	3000, 4000	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-40
Höjd/djup (mm)	68	Skyddsklass	II
Kapslingsklass (IP)	IP65	Slagtålighet (IK)	IK10
Leverantörs artikelnummer	1115777	Spridningsvinkel (°)	109
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Northcliffe



0000000000000

