


Produktblad

Quadro, infälld, 1200x300, 34W, 4650lm, CRI80, 4000K, DALI

LED-armatur som monteras i undertak och är ett estetiskt mer spännande alternativ än LED-paneler. Stållram med nedsänkt ljuskälla och mycket låg bländning för belysning i kontor, fikarum, mötesrum och andra allmänna utrymmen. DALI-dimbar.

Artikelnummer 114578
Märke



Armaturljusflöde (lumen)	4650	Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Dimningsbar	Ja	Ljusutbyte (lm/W)	137
EAN/GTIN	5410288447117	Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Max. systemeffekt (W)	34
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-10-45
Kapslingsklass (IP)	IP40/20	RAL-nummer	9003
Leverantörs artikelnummer	0044711	Skyddsklass	II
Ljuskälla	LED ej utbyttbar	Spridningsvinkel (°)	75
		Varumärke	Sylvania

