

Produktblad


Start Flood Flat, ytmonteras, 45W, 5000lm, 4000K, ONOFF, 110° ljusöppning, svart

Kompakt strålkastare för utomhusmontage i lättviktig formgjuten aluminium för ljussättning av parkeringsplatser, garage, byggarbetsplatser, lastkajer, gårdsplan med mera. Levereras med 1m förskald anslutningskabel och justerbart monteringsfäste som kan monteras på både vägg och tak.

Artikelnummer

114648

Märke



Armaturljusflöde (lumen)	5000	Ljusutbyte (lm/W)	111
Dimningsbar	Nej	Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
EAN/GTIN	5410288501185	Max. systemeffekt (W)	45
Färg hus/kapsling/stomme	Svart	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	90000
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C	90000
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-40
Kapslingsklass (IP)	IP65	RAL-nummer	N/A
Leverantörs artikelnummer	0050118	Skyddsklass	I
Ljufördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	110
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

