

Produktblad


Start Flood, ytmonteras, 73W, 9300lm, 3000K, ONOFF, 110° ljusöppning, svart

Kompakt strålkastare för utomhusmontage i lättviktig formgjuten aluminium för ljussättning av parkeringsplatser, garage, byggarbetsplatser, lastkajer, gårdsplan med mera. Levereras med 1m förskald anslutningskabel och justerbart monteringsfäste som kan monteras på både vägg och tak.

Artikelnummer

114651

Märke



Armaturljusflöde (lumen)	9300	Ljusutbyte (lm/W)	127
Dimningsbar	Nej	Max. systemeffekt (W)	73
EAN/GTIN	5410288501253	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färg hus/kapsling/stomme	Svart	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	90000
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5	Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C	89000
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-40
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	RAL-nummer	N/A
Kapslingsklass (IP)	IP65	Skyddsklass	I
Leverantörs artikelnummer	0050125	Spridningsvinkel (°)	110
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

