

Produktblad


Start Panel IP40, infälld, 600x600, 36W, 3800lm, 3000K, DALI, CRI80, microprisma

LED-panel med bakkelyst ljus för infällt montage i undertak för allmänljus i kontor, fikarum och mötesrum. Armaturram i extruderad aluminium med prismatisk diffusor som minimerar bländning (UGR<19). Lämplig för inomhusmontage.

Artikelnummer

114666

Märke



Armaturljusflöde (lumen)	3800	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Dimningsbar	Ja	Ljusutbyte (lm/W)	106
EAN/GTIN	5410288428512	Material hus/kapsling/stomme	Aluminium, Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Max. systemeffekt (W)	36
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-10-45
Kapslingsklass (IP)	IP40/20	RAL-nummer	9003
Leverantörs artikelnummer	0042851	Skyddsklass	II
Ljufördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	90
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

