

Produktblad


Start Panel IP40, infälld, 600x600, 30W, 3800lm, 3000K, ONOFF, CRI80, microprisma

LED-panel med bakkelyst ljus för infällt montage i undertak för allmänljus i kontor, fikarum och mötesrum. Armaturram i extruderad aluminium med prismatisk diffusor som minimerar bländning (UGR<19). Lämplig för inomhusmontage.

Artikelnummer

115043

Märke



Armaturljusflöde (lumen)

3800

Dimningsbar

Nej

EAN/GTIN

5410288446561

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Färgtemperatur (Kelvin)

3000

Färgåtergivningindex (CRI)

80-89

Kapslingsklass (IP)

IP40/20

Leverantörs artikelnummer

0044656

Ljufördelning

Symmetrisk

Ljuskälla

LED ej utbytbar

Ljusutbyte (lm/W)

127

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Max. systemeffekt (W)

30

Märkspänning från/till (V)

220-240

Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C

100000

Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C

94000

Optimal drifttemperatur (°C)

-10-45

RAL-nummer

9003

Skyddsklass

II

Spridningsvinkel (°)

90

Varumärke

Sylvania



0000000000000

