

# Produktblad

## Pixo Line L1500, 3-fas, 50W, 7400lm, 4000K, CRI80, 90°, ONOFF , Svart

Pixo Line monteras i 3-fasskensystem och ger ett bra grundljus i kombination med riktbara spotlights i alla miljöer med skenbaserad belysning. Kombineras med lämpligt drivdon beroende på styrsystem (köps separat). Lämplig för inomhusmontage.

Artikelnummer

115636

Märke



|                                          |                 |                                            |          |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>Armaturljusflöde (lumen)</b>          | 7400            | <b>Ljusutbyte (lm/W)</b>                   | 148      |
| <b>Dimningsbar</b>                       | Nej             | <b>Max. systemeffekt (W)</b>               | 50       |
| <b>EAN/GTIN</b>                          | 5410288078229   | <b>Märkspänning från/till (V)</b>          | 220-240  |
| <b>Färg hus/kapsling/stomme</b>          | Svart           | <b>Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C</b> | 90000    |
| <b>Färgbeständighet (McAdam ellipse)</b> | SDCM3           | <b>Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C</b> | 90000    |
| <b>Färgtemperatur (Kelvin)</b>           | 4000            | <b>Optimal drifttemperatur (°C)</b>        | -20-40   |
| <b>Färgåtergivningindex (CRI)</b>        | 80-89           | <b>RAL-nummer</b>                          | N/A      |
| <b>Kapslingsklass (IP)</b>               | IP20            | <b>Skyddsklass</b>                         | III      |
| <b>Leverantörs artikelnummer</b>         | 0007822         | <b>Spridningsvinkel (°)</b>                | 90       |
| <b>Ljuskälla</b>                         | LED ej utbytbar | <b>Varumärke</b>                           | Sylvania |



00000000000000

