

Produktblad

Pixo Line L1500, 3-fas, 50W, 7200lm, 3000K, CRI80, 90°, ONOFF , Svart

Pixo Line monteras i 3-fasskensystem och ger ett bra grundljus i kombination med riktbara spotlights i alla miljöer med skenbaserad belysning. Kombinerar med lämpligt drivdon beroende på styrsystem (köps separat). Lämplig för inomhusmontage.

Artikelnummer

115637

Märke



Armaturljusflöde (lumen)	7200	Ljusutbyte (lm/W)	144
Dimningsbar	Nej	Max. systemeffekt (W)	50
EAN/GTIN	5410288078236	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färg hus/kapsling/stomme	Svart	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	90000
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C	90000
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-40
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	RAL-nummer	N/A
Kapslingsklass (IP)	IP20	Skyddsklass	III
Leverantörs artikelnummer	0007823	Spridningsvinkel (°)	90
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



00000000000000

