

Produktblad


Start ECO Flood, L263mm, ytmonteras, 100W, 9500lm, 4000K, 110°, ONOFF, svart

Start Eco Flood Flat med sin tunna kropp är en tålig lättviktig LED-strålkastare i aluminium väl lämpad för montering utomhus på fasader, perkeringsplatser, garage, lastzoner och byggarbetsplatser. Levereras med 1m förskald anslutningskabel och justerbart fäste som kan monteras på både vägg och tak.

Artikelnummer

115646

Märke



Armaturljusflöde (lumen)

9500

EAN/GTIN

5410288479774

Färg hus/kapsling/stomme

Svart

Färgtemperatur (Kelvin)

4000

Färgåtergivningsindex (CRI)

80-89

Kapslingsklass (IP)

IP65

Leverantörs artikelnummer

0047977

Ljuskälla

LED ej utbytbar

Ljusutbyte (lm/W)

95

Ljusutbyte (lm/W)

95

Material hus/kapsling/stomme

Aluminium

Max. systemeffekt (W)

100

Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C

30000

Optimal drifttemperatur (°C)

-20-40

RAL-nummer

9017

Skyddsklass

I

Spridningsvinkel (°)

110

Varumärke

Sylvania



0000000000000

