

## Produktblad

### Prizma A, D410mm, pendlad, 71W, 10800lm, 4000K, CRI80, micro, ONOFF, mörkgrå

Takpendlad LED-armatur för inomhusbruk. Direkt ljusfördelning med prismatisk polykarbonatoptik och armaturhölje i aluminium. Monteras med medföljande krok för vajerupphängning. Anslutning via 3x2 push-in plint (2,5 mm<sup>2</sup>).

**Artikelnummer**

116076

**Märke**



|                                          |                 |                                     |             |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Armaturljusflöde (lumen)</b>          | 10800           | <b>Ljusutbyte (lm/W)</b>            | 152         |
| <b>Bredd (mm)</b>                        | 410             | <b>Längd (mm)</b>                   | 410         |
| <b>Färgbeständighet (McAdam ellipse)</b> | SDCM4           | <b>Max. systemeffekt (W)</b>        | 71          |
| <b>Färgtemperatur (Kelvin)</b>           | 4000            | <b>Märkspänning från/till (V)</b>   | 220-240     |
| <b>Färgåtergivningindex (CRI)</b>        | 80-89           | <b>Optimal drifttemperatur (°C)</b> | 0-40        |
| <b>Höjd/djup (mm)</b>                    | 289             | <b>Skyddsklass</b>                  | I           |
| <b>Kapslingsklass (IP)</b>               | IP20            | <b>Slagtålighet (IK)</b>            | IK08        |
| <b>Leverantörs artikelnummer</b>         | 1121864         | <b>Spridningsvinkel (°)</b>         | 81          |
| <b>Ljuskälla</b>                         | LED ej utbytbar | <b>Varumärke</b>                    | Northcliffe |



0000000000000

