

# Produktblad



## Ray LED, väggmonteras, 10,5W, 1010lm, 3000K, CR80, 15°, U50/N50, ONOFF, mörkgrå

Väggmonterad utomhusarmatur som lyser både uppåt och nedåt och skapar en timglasformad ljusbild. Med sin snäva spridningsvinkel skapar den en effektiv ljusbild utmed fasaden. Stöttålig konstruktion som kan monteras i offentliga miljöer.

Artikelnummer

116311

Märke



|                                   |                 |                              |             |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Armaturljusflöde (lumen)          | 1010            | Ljusutbyte (lm/W)            | 96          |
| Bredd (mm)                        | 55              | Längd (mm)                   | 137         |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5           | Max. systemeffekt (W)        | 10.5        |
| Färgtemperatur (Kelvin)           | 3000            | Märkspänning från/till (V)   | 220-240     |
| Färgåtergivningindex (CRI)        | 80-89           | Optimal drifttemperatur (°C) | -30-45      |
| Höjd/djup (mm)                    | 162             | Skyddsklass                  | I           |
| Kapslingsklass (IP)               | IP65            | Slagtålighet (IK)            | IK08        |
| Leverantörs artikelnummer         | 1121876         | Spridningsvinkel (°)         | 15          |
| Ljuskälla                         | LED ej utbytbar | Varumärke                    | Northcliffe |



0000000000000

