

Produktblad

Alkes B, lina, 36,2W, 5820lm, 4000K, CRI70, ONOFF, mörkgrå

Alkes B är en kraftfull, linupphängd LED-armatur för belysning av gator, gångvägar och öppna ytor. Den är särskilt utformad för montering på 12 mm horisontell vajer via ett specialfäste, vilket gör den idealisk där traditionellt stolpmontage inte är möjligt. Optiken består av linssystem och ett slagtåligt härdat glas som ger en effektiv, riktad ljusfördelning (direktljus). Armaturen är byggd i robust aluminium och klarar tuffa väderförhållanden.

Artikelnummer

116339

Märke



Armaturljusflöde (lumen)	5820	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Bredd (mm)	490	Ljusutbyte (lm/W)	161
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5	Längd (mm)	490
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Max. systemeffekt (W)	36.2
Färgåtergivningindex (CRI)	70	Märkspänning från/till (V)	220-240
Höjd/djup (mm)	130	Optimal drifttemperatur (°C)	-40-40
Kapslingsklass (IP)	IP66	Skyddsklass	I
Leverantörs artikelnummer	1119203	Slagtålighet (IK)	IK08
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Northcliffe



0000000000000

